



Solivolet
Volet roulant solaire



LE VOLET ROULANT TRADITIONNEL/TRADI-EXPRESS

* certificat NF N°298-105 (Traditionnel, Tradi-Express électrique et Twin électrique lame 9x45, LDC maxi 2500 mm), <https://evaluation.estb.fr>



Notre volet roulant traditionnel, avant tout conçu pour les constructions en cours de réalisation, s'intègre parfaitement dans les réservations prévues à cet effet ou dans les coffres tunnel.

votre fabricant de volets aluminium


LE VOLET ROULANT TRADITIONNEL/TRADI-EXPRESS



le produit : discrétion, élégance, perfection...

- s'intègre dans un coffre maçonné bois ou coffre tunnel au-dessus des fenêtres ou portes
- totalement invisible
- verrou automatique : sécurité anti-effraction (Blocksur ou Clicksur)
- Tradi-Express monté et réglé en usine
- harmonisation du tablier avec l'ensemble architectural de la maison
- 4 tailles de lames pour couvrir toutes les dimensions de baie

Types de pose



le +

- > référentiel NF 202
- > laboratoire d'essai intégré
- > fabrication sur mesure
- > rapidité d'exécution, stock diversifié

Dimensions finies maxi

Types de lames	9x43	9x43+HRV	14x56	14x56HD	14x55	19x77
LDC	3000	3500	3700	4200	4500	5500
HSL	2950	2500	2950	2500	2950	2950
Tradi pose équerre	*	*	*	*	*	*
Tradi pose tunnel	*	*	*	*	*	*
Tradi-Express	*	*	*	*	*	*

LDC = largeur dos de coulisses (mm) / HSL = hauteur sous linteau (mm)

Profil des lames



Blocksur



Clicksur (pour Tradi-Express)



coloris disponibles uniquement pour lame 9x43, nous consulter pour les lames 14x56, 14x56HD, 14x55 et 19x77

la motorisation radio S&SO RS100 io ou OXIMO io...



7 ANS GARANTIE

S&SO RS100 io
> garantie 7 ans

5* ANS GARANTIE

OXIMO io
> garantie 5 ans



MOUVEMENT PROTECTEUR
> détecte l'obstacle et s'arrête
> arrêt du moteur en cas de gel
> résistance à l'effraction



CONNECTÉ
> récepteur radio io intégré

Les "plus" du moteur Somfy S&SO RS100 io :



MOUVEMENT MAÎTRISÉ
> démarre et s'arrête en douceur
> moteur bi-vitesse, lente et rapide, permet d'adapter le mouvement des volets



CONFORT ACOUSTIQUE
> mode "discret" de la commande Smooove RS100 io "plume"
> le bruit de l'empilement des lames disparaît

... et la vie à la maison

devient plus intelligente et plus douce !



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



le choix du pilotage...

> les solutions connectées

Tahoma suite

Conçue pour faciliter le quotidien des professionnels et des clients...



Tahoma switch
la première commande intelligente qui centralise et connecte la maison



Tahoma pro
application mobile pour la mise en service simple et sans erreur des installations connectées



Serv-e-Go®
outils de maintenance en ligne pour les équipements connectés Somfy

autres solutions : le protocole io peut se connecter directement sur Freebox Delta, Nexity..., sans passer par une interface Somfy

> les commandes individuelles

Smooove® RS100 io "plume"



Smooove® Origin io



Situo® 1 io



> les commandes de centralisation de la maison


Situo® 5 io



Nina®



Chronis® io



télécommande tactile de centralisation pour gérer les scénarios de la maison
horloge murale 1 canal, permet de faire des économies d'énergie (l'horloge programmable), et plus de sécurité avec son mode simulation de présence activable

la motorisation filaire : ILMO ou LT



- ILMO > moteur sans réglage, s'arrête à la montée du tablier en cas de gel, protection du volet en cas d'arrêt sur obstacle
- LT > standard filaire réglage du moteur rapide par bouton

les normes et certifications

